

Acomomo® Akoestische plafonds

Met ons akoestisch plafond heeft u een robuuste, industriële look en tegelijkertijd de perfecte akoestiek. Van kantoor tot bedrijfspand en van retailzaak tot klaslokaal: elke ruimte krijgt hiermee een plezierige geluidsbeleving. We werken uitsluitend met Acomomo®, een product dat we zelf ontwikkeld hebben. Dit bestaat uit cellulosevlokken van 100% gerecycled materiaal, verkrijgbaar in vijf diktes en AW-waardes. Met een Acomomo® akoestische plafond ben je bovendien verzekerd van 5 jaar garantie op de hechting en werking. Naast de standaardkleuren kunnen we ook met kleuren op maat werken.



Eigenschappen van Akoestisch Spuitwerk



	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Class	C	C	B	A	A
AW	0,60	0,75	0,80	0,95	1,00
NRC	0,75	0,85	0,90	0,95	1,00
125 Hz	0,11	0,18	0,17	0,24	0,29
250 Hz	0,31	0,49	0,52	0,67	0,73
500 Hz	0,73	0,92	1,00	1,06	1,09
1000 Hz	0,95	0,103	1,01	1,03	1,09
2000 Hz	0,94	1,00	0,97	1,00	0,99
4000 Hz	1,06	1,08	1,07	1,03	0,96

Brandklasse B s2 d0

Acomomo® Solid

- ✓ Verschillende diktes
- ✓ Standaardkleuren: wit, zwart, antraciet en licht grijs
- ✓ Voor bijna elke ondergrond
- ✓ 100% gerecycled materiaal

Acomomo® Smart

- ✓ Verschillende diktes
- ✓ Standaardkleuren: grijs, licht grijs en beige
- ✓ Voor bijna elke ondergrond
- ✓ 100% gerecycled materiaal

Acomomo® Style

- ✓ Verschillende diktes
- ✓ Voor bijna elke ondergrond
- ✓ 100% gerecycled materiaal
- ✓ Kleuren op maat



Scan de QR-code voor meer informatie of neem contact op via 0345 – 745 401

Rijnstraat 51 B
4191 CK, Geldermalsen
info@acomomo-akoestiek.nl